

VOCE DI CAPITOLATO

Pannelli in legno a 3 strati per finiture interne

Fornitura di **pannelli in legno massello a 3 strati incrociati**, realizzati in **abete rosso**, destinati a **finiture interne a vista** per pareti, soffitti, rivestimenti e arredi fissi, con elevata qualità estetica e stabilità dimensionale.

I pannelli dovranno essere costituiti da lamelle selezionate, incrociate e incollate con **collanti eco-compatibili resistenti all'umidità (classe AW100)**, atte a garantire affidabilità nel tempo e ridotta formazione di crepe o deformazioni. Le lamelle saranno collegate mediante **finger joint con incastro maschio-femmina su tutto il perimetro**, con smusso perimetrale per una migliore resa estetica.

Il prodotto dovrà presentare **superficie di qualità a vista**, idonea all'uso senza ulteriori trattamenti di finitura quali tinteggiatura, impregnazione o intonacatura. I pannelli dovranno essere facilmente lavorabili anche in opera, con utensili standard, e consentire un montaggio rapido e preciso.

Dimensioni indicative: spessore 19 mm, larghezza 625 mm, lunghezze 1.250 mm o 2.500 mm, salvo diverse indicazioni di progetto.

Il materiale dovrà essere idoneo all'impiego in **interventi di edilizia sostenibile e bioedilizia**, contribuendo al miglioramento del comfort climatico interno. La posa in opera dovrà essere eseguita secondo le indicazioni del produttore e della Direzione Lavori.