

## **VOCE DI CAPITOLATO**

### **Primer consolidante in nanoemulsione acrilica per supporti friabili e porosi**

Fornitura di primer consolidante trasparente ad elevato potere penetrante, costituito da nanoemulsione acrilica in acqua, esente da solventi, inodore, con dimensione delle particelle circa 50 nanometri e pH 8,5, idoneo per consolidamento di supporti friabili, regolazione dell'assorbimento di superfici porose e promozione di adesione per malte e cicli risananti.

Il prodotto:

- Penetra in profondità nei supporti minerali
- Non crea pellicole superficiali impermeabili
- È applicabile su supporti interni ed esterni
- È esente da solventi organici

Applicazione a pennello o rullo previa preparazione e pulizia del supporto, secondo le diluizioni indicate dal produttore (1:3 – 1:4 – 1:5 in peso in funzione dell'impiego).

Consumo medio: circa 5–6 m<sup>2</sup>/kg di prodotto diluito.

### **Riferimenti Normativi**

- UNI EN 1062 – Prodotti vernicianti per edilizia
- UNI EN ISO 16000 – Qualità dell'aria interna (assenza solventi VOC)
- D.Lgs. 81/2008 – Sicurezza nei cantieri
- Conformità ai requisiti CAM Edilizia per prodotti a basso impatto ambientale, esenti da solventi e idonei all'impiego in interventi di restauro e bioedilizia.
- La documentazione attestante la conformità sarà fornita su richiesta della Direzione Lavori.